

Revisão:02 - Data:24/06/2026

# GESSO ADITIVADO

## Descrição

Gesso aditivado para pequenos reparos.

## Características

Gesso Aditivado é um produto ideal para preenchimento, pequenos reparos rápidos, acabamentos decorativos e trabalhos manuais. Rapidez no preparo, permitindo o uso de misturador mecânico. Fácil aplicação, não retrai, corrige buracos, furos de pregos, parafusos e imperfeições. Não tem cheiro, não mancha e é fácil de lixar. Sem desperdício por ter maior tempo para aplicação, permitindo acabamento liso ou texturado.

## Utilização

O Gesso Aditivado é indicado para aplicação em paredes e tetos de alvenaria, com reboco desempenado, em áreas internas e que não estejam sujeitas à umidade ou infiltrações. O rendimento é de aproximadamente 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm de espessura, podendo variar conforme a porosidade da superfície e do tipo de aplicação.

## Preparo da superfície

A superfície deve estar firme, curada e em bom estado de conservação, isenta de poeiras, graxa, mofo, bolor, restos de tintas, partículas soltas ou qualquer outra contaminação que possa impedir a adesão normal do produto. Rebocos devem estar com idade mínima de 14 dias. Caso apresente problema de umidade ascendente, deve-se primeiro impermeabilizar com produtos Selamix.

## Preparo do produto

Diluir 1 kg de Gesso Aditivado em aproximadamente 500 ml de água limpa. Misturar manualmente ou com misturador mecânico, até obter uma massa pastosa e sem grumos, ideal para aplicação.

## Aplicação

O Gesso Aditivado pode ser aplicado utilizando espátula ou desempenadeira para preenchimento de pequenos reparos e para alisar a superfície. Caso precise fazer uma segunda demão, aguardar 2 horas. Após a secagem total, realizar o lixamento, nivelando o gesso com o restante da superfície.

## Limpeza

A limpeza de equipamento e ferramentas poderá ser feita com água enquanto o produto não estiver seco. Após secar, limpar as ferramentas mecanicamente.

## Composição

Gesso e aditivos especiais.

Revisão:02 - Data:24/06/2026

# GESO ADITIVADO

**Embalagem**

O produto é comercializado em embalagens de 1kg.

**Armazenamento**

Deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco e arejado, sobre estrados.

**Validade**

Em sua embalagem original não violada, tem validade de 12 meses.

**Manuseio e segurança**

Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças e animais. No transporte evite perfurar a embalagem e não expor o produto à umidade. Gesso Aditivado não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico. Recomenda-se utilizar EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. Não reutilizar as embalagens, enviando-as para a reciclagem.

**Nota:** as informações aqui contidas, baseiam-se, no atual nível de conhecimento da empresa. Salientamos que o desempenho, e o resultado de aplicação de nossos produtos, depende das condições do tempo e preparo da superfície, das condições climáticas, das condições de estocagem do preparo e aplicação, do produto que não estão sob nossa supervisão. O rendimento do produto depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e ferramentas e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento, desempenho de qualquer natureza, decorrentes ao uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Selamix reserva-se o direito de mudar as especificações e informações neste boletim sem aviso prévio. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Antes de iniciar a aplicação, consultar as instruções de uso ou o boletim técnico dos produtos.