

Revisão:02 - Data:25/06/2026



Descrição

O **GESTEC GCP** é um aditivo plastificante em pó para gesso, na cor branca, utilizado na preparação do gesso de forma tradicional de polvilhamento.

Características

GESTEC GCP é destinado à preparação do gesso para aplicação no sistema tradicional, com o polvilhamento do gesso na água previamente aditivada. Gestec GCP proporciona uma massa mais cremosa, aumenta a resistência ao arrancamento, além de contar com aditivo antiferrugem em sua composição.

Vantagens

- ✓ Deixa as superfícies com um acabamento superior, dispensando a massa corrida para dar acabamento na pintura.
- ✓ A massa de gesso fica com acabamento branco, o que torna mais fácil à cobertura pela tinta.
- ✓ **GESTEC GCP** aumenta a resistência do gesso à tração no arrancamento, resultando em valores acima da média exigida pela NBR 16575/17.
- ✓ Por possuir aditivo antiferruginoso em sua composição, evita a oxidação do ferro presente nas estruturas durante a aplicação do gesso, eliminando as manchas de ferrugem.

Utilização

A massa de gesso resultante da combinação de gesso em pó + **GESTEC GCP** é indicada para:

- ✓ Aplicação em superfícies, paredes e tetos de: alvenaria e concreto aparente.
- ✓ Fazer reboco liso de gesso: enquanto o reboco de cimento exige a sobreposição de duas ou três camadas até a finalização, a massa do gesso pode ser colocada em uma única etapa, reduzindo o custo de aplicação e obtendo maior rapidez e praticidade na execução.
- ✓ Revestimentos: proporciona acabamento final pronto para receber pintura, eliminando a necessidade da massa corrida.

Rendimento

GESTEC GCP	GESSO	ÁGUA
1 kg	40 kg	26 à 30 litros
500 gr	20 kg	13 à 15 litros

Preparo do produto

Adicionar em um balde ou tambor limpo a quantidade de água necessária para a preparação do gesso, acrescentar o aditivo **GESTEC GCP** e misturar. Transferir a mistura para o recipiente de preparo do gesso. Polvilhar o gesso conforme o processo tradicional e aguardar até estar no ponto correto para aplicação.

Revisão:02 - Data:25/06/2026



Aplicação

Aplicar o gesso aditivado com **GESTEC GCP** normalmente como no sistema tradicional. A composição e características do gesso podem variar conforme o fabricante. Recomenda-se a realização de ensaios preliminares utilizando **GESTEC GCP** nas mesmas condições da obra, para a determinação dos resultados desejados, assim como sua compatibilidade com o gesso a ser utilizado.

Limpeza

A limpeza de equipamento e ferramentas poderá ser feita com água enquanto o produto não estiver seco. Após secar, limpar as ferramentas mecanicamente.

Composição

Cargas minerais e aditivos especiais.

Embalagem

O produto é comercializado em embalagens de 1 kg e em três versões:

GESTEC GCP-00 - Aditivo destinado à preparação do gesso para aplicação no sistema tradicional com polvilhamento do gesso na água, sendo aplicado imediatamente após ter atingido o ponto de aplicação.

GESTEC GCP-10 - Aditivo destinado à preparação do gesso para aplicação no sistema tradicional com polvilhamento do gesso na água. Possibilita que a mistura permaneça pastosa e aplicável por um período de até 10 minutos, dependendo do tipo e marca do gesso.

GESTEC GCP-20 - Aditivo destinado à preparação do gesso para aplicação no sistema tradicional com polvilhamento do gesso na água. Possibilita que a mistura permaneça pastosa e aplicável por um período de até 20 minutos, dependendo do tipo e marca do gesso.

Armazenamento

Deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco e arejado, sobre estrados.

Validade

Em sua embalagem original não violada, tem validade de 12 meses.

Manuseio e segurança

Manter as embalagens fechadas, longe do alcance de crianças e animais. **GESTEC GCP** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Quando houver contato com a pele, lavar o produto com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar auxílio médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. Não reutilizar as embalagens.

Nota: as informações aqui contidas, baseiam-se, no atual nível de conhecimento da empresa. Salientamos que o desempenho, e o resultado de aplicação de nossos produtos, depende das condições do tempo e preparo da superfície, das condições climáticas, das condições de estocagem do preparo e aplicação, do produto que não estão sob nossa supervisão. O rendimento do produto depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e ferramentas e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento, desempenho de qualquer natureza, decorrentes ao uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Selamix reserva-se o direito de mudar as especificações e informações neste boletim sem aviso prévio. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Antes de iniciar a aplicação, consultar as instruções de uso ou o boletim técnico dos produtos.