

Revisão:03 - Data:02/07/2026



Alisafácil

Descrição

Massa para acabamento fino.

Características

Massa Alisafácil é um produto de base cimentícia, que possui a finalidade de corrigir imperfeições superficiais estéticas em peças de concreto pré-moldado. Produto de fácil aplicação, já vem pronto para uso, bastando somente a adição de água para preparo. Ótimo rendimento, excelente aderência, corrige facilmente as imperfeições e possui cor cinza concreto.

Cor

Massa Alisafácil é fornecida na cor Cinza Concreto.

Composição

Cimento portland, areias selecionadas e aditivos especiais.

Utilização

Massa Alisafácil é indicada para aplicação em placas de fechamento, terças, braços, vigas e pilares de concreto pré-moldado para a correção de imperfeições estéticas.

Rendimento

O rendimento é de aproximadamente 0,5 kg/m².

As quantidades podem variar conforme a porosidade e regularidade da superfície a ser revestida e do tipo de aplicação.

Preparo da superfície

Lixar toda a superfície para remover imperfeições e adequar os cantos ao acabamento desejado. Remover rebarbas de concretagem e eventuais camadas de nata de cimento. A superfície da peça pré-moldada deve estar limpa, seca, sólida e homogênea, isenta de poeira, partículas soltas, graxas, óleos, tintas, desmoldantes ou qualquer contaminação que impeça a adesão do produto.

Preparo do produto

Calcular a quantidade de produto necessária, utilizando o consumo indicado no item rendimento.

Diluir 18 kg de **Massa Alisafácil** em 5 litros de água.

Diluir 5 kg de **Massa Alisafácil** em 1,4 litros de água.

Misturar de preferência com agitador mecânico durante 5 minutos, até obter uma massa pastosa sem grumos. O produto deve ser utilizado em no máximo 1 hora.

Aplicação

A temperatura da superfície a ser aplicada deverá ser inferior a 35°, evitando a execução sob forte incidência solar ou em superfícies superaquecidas. Antes de iniciar, umedecer uniformemente toda a superfície da peça pré-moldada, sem deixar acúmulo de água. Com o auxílio de uma espuma macia e úmida, aplicar a **Massa Alisafácil** sobre toda a área, utilizando movimentos circulares contínuos, de forma a preencher e nivelar as imperfeições do concreto. Após a pré-secagem do produto, realizar o acabamento final com uma espuma macia e seca, esfregando levemente a superfície para alisar e remover o excesso. Caso persistam pequenas falhas ou poros, repetir o procedimento, aplicando novas demãos até alcançar o acabamento liso e uniforme desejado.

Armazenamento

Deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco e arejado, sobre estrados, para que não ocorram alterações em suas características iniciais.



Revisão:02 - Data:25/06/2026



Alisafácil

Validade

Massa Alisafácil tem validade de 24 meses, dentro de sua embalagem original não violada.

Limpeza

A limpeza de equipamento e ferramentas poderá ser feita com água enquanto o produto não estiver seco. Após secar, limpar as ferramentas mecanicamente.

Embalagem

Massa Alisafácil é fornecido em pacotes plásticos de 18 kg.

Manuseio e segurança

Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças e animais. No transporte evite perfurar a embalagem. Caso se perfure a embalagem, evitar que o produto fique exposto a umidade. A **Massa Alisafácil** não deve ser ingerida e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Quando houver contato com a pele, lavar o produto com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. Não reutilizar as embalagens, enviando-as para a reciclagem.

Nota: As informações aqui contidas baseiam-se, no atual nível de conhecimento da empresa. Salientamos que, o desempenho e o resultado de aplicação de nossos produtos dependem das condições e preparo da superfície, das condições climáticas, das condições de estocagem, do preparo e aplicação do produto que não estão sob nossa supervisão. O rendimento do produto depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e ferramentas e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento, desempenho de qualquer natureza, decorrentes ao uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Selamix reserva-se o direito de mudar as especificações e informações neste boletim sem aviso prévio. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Antes de iniciar a aplicação, consultar o Boletim Técnico do produto.